Przedmiar robót

Budowa: **Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowo-konserwatorskie - Tablice informacyjne Etap VI**

Lokalizacja: **ul. Tarnowskiego 1, 37-500 Jarosław.**

Inwestor: **Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.**

Data opracowania:
2026-06-15

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Przedmiar robót**		
1	Element	**Wykonanie wraz z montażem czterech tablic.**		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wraz z montażem dwóch tablic informacyjnych wykonanych z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego, PVC o grubości min. 3 mm lub na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Prace obejmują zaprojektowanie, wykonanie dwóch kompletów słupków mocujących, zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych, montaż tych tablic do konstrukcji mocującej, dostawę zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących oraz trwałe przymocowanie tablic wraz z konstrukcjami do gruntu w widocznym miejscu. Tablice o wymiarach 1,20 m x 1,8 m	m2	4,32
1.2	Kalkulacja indywidualna	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż oraz utrzymanie w należytym stanie banera informacyjnego na teranie prowadzonych robót o wymiarach 200 cm x 100 cm. Wykonany z frontlitu, PVC - 510 - 550 gram/m2, odpornego na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozdarcia, zadruk: pełnokolorowy (CMYK), jednostronny, druk solwentowy/laserowy UV, odporny na blaknięcia. Krawędzie wzmocnione przez zgrzewanie/podwinięcie i zgrzanie, dodatkowo oklejonetaśmą wzmacniającą, oczkowanie metalowe (oczka aluminiowe/niklowane) co 40 cm na całym obwodzie umożliwiające montaż linką lub trytytkami.	m2	2,00
1.3	Kalkulacja indywidualna	Wizualizcja przedstawiająca docelowy wygląd inwestycji objętej zamówieniem. Wymiar 220 cm x 100 cm. Należy ja wykonać z frontlitu, PVC - 510 - 550 gram/m2, odpornego na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozdarcia, zadruk: pełnokolorowy (CMYK), jednostronny, druk solwentowy/laserowy UV, odporny na blaknięcia. Krawędzie wzmocnione przez zgrzewanie/podwinięcie i zgrzanie, dodatkowo oklejonetaśmą wzmacniającą, oczkowanie metalowe (oczka aluminiowe/niklowane) co 40 cm na całym obwodzie umożliwiające montaż linką lub trytytkami.	m2	2,20